

T/AHFIA

安徽省食品行业协会团体标准

T/AHFIA 0XX—2022

小窖酱香型白酒

2022 - 05 - XX 发布

2022- 05- XX 实施

安徽省食品行业协会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽宣酒集团股份有限公司提出。

本文件由安徽省食品行业协会归口。

本文件起草单位：安徽宣酒集团股份有限公司、安徽省食品行业协会、合肥工业大学、安徽国科检测科技有限公司。

本文件主要起草人：高传强、张温清、邵栋梁、司冠儒、李井雷、唐莹、檀慧芳。

小窖酱香型白酒

1 范围

本文件规定了小窖酱香型白酒的产品分类、要求、食品添加剂、生产加工过程的卫生要求、检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于小窖酱香型白酒第3.1定义产品的生产、检验与销售。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB 2757 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒
- GB 5009.225 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定
- GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则
- GB 8951 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒生产卫生规范
- GB/T 10345 白酒分析方法
- GB/T 10346 白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存
- GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范
- GB/T 15109 白酒工业术语
- GB/T 26760 酱香型白酒
- JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则
- 国家质量监督检验检疫总局令〔2005〕第75号 定量包装商品计量监督管理办法

3 术语和定义

GB/T 15109 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

小窖酱香型白酒

以糯高粱、小麦为原料，采用高温大曲为糖化发酵剂，以小窖为发酵容器，经高温堆积、高温固态发酵、固态蒸馏、陶缸陈酿、勾调而成的，不直接或间接添加食用酒精及非自身发酵产生的呈色呈香呈味物质，具有独特而典型的小窖酱香特征风格的白酒。

3.2 地理环境

位于皖南山区，地跨东经117°58'-119°40'，北纬29°57'-31°19'，年平均气温16.3℃，最低月平均气温2.9℃，四季分明，雨量适中，年平均降雨量1317.5 mm，水系多样，气候湿润，植被繁茂，森林植被属中亚热带常绿阔叶林地带，红壤土类是境内最大的一类地带性土壤，有机质丰富。

3.3 小窖

固态法发酵容器之一，用黄泥、青石等材料建成，形状呈长方形，容积 9.0-14.0 m³，窖池四周窖壁为花岗岩石板，窖底为黄泥，窖池容积小，有利发酵散热，粮醅发酵升温缓慢。

4 产品分类

按产品质量分为：优级、一级。

5 要求

5.1 感官要求

应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求		检验方法
	优级	一级	
色 泽	无色或微黄透明，无悬浮物，无沉淀 ^a		GB/T 10345
香 气	酱香突出，伴有果香、花香，陈香幽雅	酱香较突出，伴有果香，陈香较幽雅	
口 味	丰满醇厚，绵柔细腻，余味悠长，空杯留香幽雅持久	丰满较醇厚，绵柔较细腻，回味较长，空杯留香持久	
风 格	具有本品独特风格	具有本品典型风格	
注： ^a 当酒的温度低于10℃时，允许出现白色絮状沉淀物质或失光，10℃以上逐渐恢复正常。			

5.2 理化指标

应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目		要 求		检 验 方 法
		优 级	一 级	
酒精度（20℃）/（%vol）		40～55		GB 5009.225
固形物/（g/L）	≤	0.50		GB/T 10345
总酸（以乙酸计）+总酯（以乙酸乙酯计）/（g/L）	≥	1.40	1.0	
己酸乙酯/（g/L）	≤	0.35	0.50	
注：酒精度以标签所示为准，允许误差为±1.0%vol（20℃）。				

5.3 净含量

应符合国家质量监督检验检疫总局令第75号（2005）《定量包装商品计量监督管理办法》的规定，并按照 JJF 1070 的规定检验。

6 食品添加剂

本产品不使用任何食品添加剂。

7 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 8951、GB 14881的规定。

8 检验规则

按GB/T 10346的规定执行。

9 标签、标志

按GB 2757、GB 7718、GB/T 191的规定执行。

10 包装、运输和贮存

按GB 14881、GB/T 10346的规定执行。